



 MILKFLEX®



LISCIA, BLU, IMPRESSIONE TELA
SPIRALI IN ACCIAIO ZINCATO
TESSUTI SINTETICI
NR BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -40°C / +80°C (-40°F / +176°F)
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali



Tubo leggero e flessibile per camion cisterna per il trasporto di latte e derivati del latte.

DESCRIZIONE

Sottostrato

NR, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600, BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006

Rinforzi

tessuti sintetici, spirali in acciaio zincato incorporate nella parete del tubo

Copertura

liscia, blu, superficie ad impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura

MILKFLEX®

Specifiche Tecniche dei prodotti Flexiline



Esempio di pressatura



Istruzioni per l'installazioni dei tubi



Consigli per la pulizia e la sanificazione

| Diametro interno | | Diametro esterno | | Resistenza al vuoto | | Pressione di esercizio | | Pressione di scoppio | | Peso teorico | | Raggio di curvatura | |
|------------------|------|------------------|------|---------------------|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|--------------|----------|---------------------|-------|
| [mm] | [in] | [mm] | [in] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] |
| 25 | 1,00 | 36 | 1,42 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0,72 | 0,48 | 75 | 2,95 |
| 32 | 1,25 | 43 | 1,69 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0,88 | 0,59 | 95 | 3,74 |
| 38 | 1,50 | 50 | 1,97 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1,20 | 0,80 | 115 | 4,53 |
| 51 | 2,00 | 63 | 2,48 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1,54 | 1,03 | 150 | 5,91 |
| 63,5 | 2,50 | 75,5 | 2,97 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1,98 | 1,33 | 190 | 7,48 |
| 76 | 3,00 | 90 | 3,54 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2,76 | 1,85 | 230 | 9,06 |
| 102 | 4,00 | 116 | 4,57 | 0,9 | 13 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3,78 | 2,53 | 300 | 11,81 |

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.