

F2

PTFE

F2-66
data sheet

[vista precedente](#)



[indice](#)





indice

vista precedente

F2-66
data sheet

PTFE

F2

LASTRE - PESO APPROSSIMATIVO (KG)

Spessore mm	Tolleranze mm	Dimensioni standard (mm)				
		600 x 600	1000 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1500	2000 x 1000
1*	+0,10 -0	0,9	2,4	3,3	5,2	-
1,5*	+0,20 -0	1,3	3,6	4,9	8,1	-
2*	+0,30 -0	1,6	4,7	6,7	10,1	-
2,5*	+0,30 -0	2,1	5,7	8,2	13,1	-
3*	+0,30 -0	2,5	7,0	9,9	15,2	-
4*	+0,35 -0	3,5	9,6	13,4	22,1	18,9
4,5*	+1,00 -0	3,8	10,7	15,3	24,1	-
5*	+1,00 -0	4,1	11,8	16,6	26,9	23,5
6	+1,20 -0	4,9	15,5	19,9	33,0	29,1
8	+1,20 -0	6,6	20,6	26,9	43,6	39,4
10	+1,50 -0	7,7	24,9	33,1	54,0	47,9
12	+15% -0	9,8	29,9	39,4	62,0	58,0
15	+15% -0	12,5	35,5	50,0	81,6	71,6
20	+15% -0	17,1	48,7	66,6	109,3	95,4
25	+15% -0	20,7	61,5	83,0	136,4	118,3

Nota

Le lastre possono essere fornite con una o due superfici incise per consentire l'incollaggio del ptfte su altri materiali.

Tolerance on size: +3%.

*raschiato

** Tolleranza +40mm in lunghezza e larghezza

I pesi indicati sono solo a scopo di guida.

F2

PTFE

F2-66

data sheet

vista precedente



indice



LASTRE - PESO APPROSSIMATIVO (KG)

Spessore mm	Tolleranze mm	Dimensioni standard (mm)				
		600 x 600	1000 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1500	2000 x 1000
30	+15% -0	25,2	73,5	101,0	160,4	142,9
35	+15% -0	30,5	90,7	117,4	-	-
40	+15% -0	35,4	96	133,1	-	189,8
45	+15% -0	39,3	107,7	149,6	-	-
50	+15% -0	43,6	119,3	166,0	-	232,5
60	+15% -0	52,0	137,6	201,6	-	-
70	+15% -0	62,0	171,7	248,5	-	-
80	+15% -0	70,0	200,4	278,3**	-	-
90	+15% -0	76,3	-	317,5**	-	-
100	+15% -0	86,5	-	355,0**	-	-
110	+15% -0	95,9	-	-	-	-
120	+15% -0	102,5	-	-	-	-
130	+15% -0	113,4	-	-	-	-
140	+15% -0	122,1	-	-	-	-
150	+15% -0	130,8	-	-	-	-

Nota

Le lastre possono essere fornite con una o due superfici incise per consentire l'incollaggio del ptfte su altri materiali. Tolerance on size: +3%.

*raschiato

** Tolleranza +40mm in lunghezza e larghezza

I pesi indicati sono solo a scopo di guida.