



indice

vista precedente

**F2-69**

data sheet

**PTFE**

**F2**



**NASTRI**



F2

PTFE

F2-69

data sheet

vista precedente



indice



Spessore mm	Tolleranza mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Larghezza standard (mm)				
			300	600	1000	1200	1500
0,025	+0,01 -0	0,06	✓	✓			
0,05	+0,01 -0	0,12	✓	✓			
0,10	+0,01 -0	0,23	✓	✓	✓	✓	
0,15	+0,02 -0	0,34	✓	✓	✓	✓	
0,20	+0,02 -0	0,46	✓	✓	✓	✓	✓
0,25	+0,02 -0	0,57	✓	✓	✓	✓	✓
0,30	+0,02 -0	0,69	✓	✓	✓	✓	✓
0,35	+0,03 -0	0,81	✓	✓	✓	✓	✓
0,4	+0,03 -0	0,92	✓	✓	✓	✓	✓
0,5	+0,03 -0	1,15	✓	✓	✓	✓	✓
0,6	+0,04 -0	1,38	✓	✓	✓	✓	✓
0,8	+0,04 -0	1,84	✓	✓	✓	✓	✓
1	+0,05 -0	2,30	✓	✓	✓	✓	✓
1,5	+0,10 -0	3,45	✓	✓	✓	✓	✓
2	+0,20 -0	4,60	✓	✓	✓	✓	✓
2,5	+0,30 -0	5,75	✓	✓	✓	✓	✓
3	+0,30 -0	6,90	✓	✓	✓	✓	✓
4	+0,35 -0	9,20	✓	✓	✓	✓	✓
5	+0,40 -0	11,50	✓	✓	✓	✓	✓
6	+0,40 -0	13,80	✓	✓	✓	✓	

Note

Altri dimensioni e spessori sono disponibili su richiesta.

I nastri sono anche disponibili con uno o tutti e due i lati trattati chimicamente per fare in modo di riuscire ad applicarlo ad altri materiali.

Tolleranza in larghezza: +3%.

I pesi indicati sono solo a scopo informativo.