



indice

vista precedente

H2-37
data sheet

PACKFLUID

H2

□ TRECCIE SPECIALI GRAFITE - TIPO GR179

Categoria di prodotto

Treccia in PURA GRAFITE 99%

Caratteristiche

Composta da filato di grafite ad alto contenuto di carbonio 99% ritorto e binato a più capi, è una treccia molto flessibile che resiste alle sollecitazioni e alle curvature, senza perdita di volume e senza cristallizzare alle alte temperature.

I nostri filati di altissima qualità subiscono un pre-trattamento in produzione con speciali miscele di grafite in dispersione, con aggiunta di inibitori di corrosione.

Non subisce la variazione della temperatura, non perde peso e volume ed è elastica.

Applicazioni

Adatta per applicazioni su valvole e pompe, con tutti i fluidi, ad eccezione dei forti ossidanti, gas di combustione e aria calda oltre i 450°C.

Adatta per industrie chimiche, centrali nucleari, centrali elettriche, industrie petrolifere e per trattamento di acque e bollitori.



Tabella pesi teorici

Sezione (mm)	Peso (kg)
4 x 4	1,5
5 x 5	1,5
6 x 6	2,5
8 x 8	2,5
10 x 10	2,5
12 x 12	2,5
14 x 14	5

Sezione (mm)	Peso(kg)
15 x 15	5
16 x 16	5
18 x 18	5
20 x 20	5
25 x 25	5